

Iveco Magirus AG • Robert-Schuman-Str. 1 • DE 85716 Unterschleißheim

Vorratsfahrzeug
Deutschland

Datum 19.10.2017
Angebots-Nr. 10486b/17



Ausstattung kann vom Angebot abweichen.

Baubeschreibung Crossway Low Entry City 12m

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an einem Fahrzeug aus der umfassenden Iveco Bus-Produktpalette!

Nachstehend finden Sie eine Baubeschreibung von sofort oder kurzfristig verfügbaren Fahrzeugen.

Diese Fahrzeuge können auch jederzeit in unserem Kunden Center in Ulm besichtigt werden.

Benutzen Sie bitte das Kontaktformular zur Terminabsprache oder rufen Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner direkt an.

Die Kontaktdaten finden Sie auf dieser Internetseite.

Ihr Iveco Bus Vertriebsteam

Fahrzeugkonfiguration**Fahrzeug**

Crossway LE City 12 m Euro-VI

00. ABMESSUNGEN UND GESAMTMASSE

Länge: 12.050 mm [00.1]

Breite: 2.550 mm [00.2]

Höhe (mit/ohne Klimaanlage): 3.230/3 140 mm [00.3]

Radstand: 6.030 mm [00.4]

Überhang vorne/hinten: 2.725/3.295 mm [00.5]

Einstiegshöhe Tür 1/Tür 2: 320/330 mm [00.6]

Wendekreisradius: 10.720 mm [00.7]

Spurkreisradius: 8.870 mm [00.8]

Böschungswinkel vorne/hinten: 7°/7° [00.9]

Max. Gesamtmasse: 19.000 kg (Cursor-Motor)/18.000 kg (Tector-Motor) [00.10]

Technisch zulässige Masse

Max. Hinterachslast/Vorderachslast: 12.500/7.200 kg [00.11]

Technisch zulässige Masse

01. MOTOR**Motor Cursor 9 (8,7 l Hubraum, 6-Zylinder-Reihen-Dieselmotor) [EP-F2C]**

Common-Rail-Einspritzsystem, Turbolader mit Ladeluftkühlung

Motorleistung 265 kW/360 PS, Drehmoment 1.650 Nm [G0100-75735]**Abgasnorm Euro VI/Stufe C [G6510-78258]**

HI-SCR-Abgasnachbehandlungssystem: Partikelfilter, Oxydations-, SCR- und Clean-Up-Katalysator

Brandmeldeanlage, optisch und akustisch [fire001]

Sensoren im Motorraum und ggf. bei Zusatzheizung

Geschwindigkeitsbegrenzung 85 km/h [G1000-6352]**Tempomat (Cruise Control) [JKC00-2463]**

(Mit 70602 Fahrerplatz Standard)

Fahrzeugkonfiguration**02. GETRIEBE UND RETARDER****Automatikgetriebe ZF Ecolife 6AP 1700 B [E0000-75727]**

Mit Topodyn und Retarder hydraulisch

6 Getriebetaster (1-2-3-D-N-R), links [EAB05-77318]**03. ACHSEN****Vorderachse mit Einzelradaufhängung [FT]****Lenkung ZF 8098 mit integrierter Servolenkung [ST]****Hinterachse, starr [RT]****Achsübersetzung 5,29 [CT505380]**

(ZF Ecolife 6AP 1700. Nur für Überland-Einsätze geeignet)

04. BREMSANLAGE**Scheibenbremsen rundum [M0000-DB]**

Mit innenblühteten Bremsscheiben

Elektro-pneumatische Bremsanlage (EBS, mit ABS, ATC) [M0000-EBS]**Haltestellenbremse [M2100-77159]**

Gekoppelt mit Öffnen/Schließen der Türen. Taster für manuelle Betätigung.

ATC (Automatic Traction Control), abschaltbar [M0000-76964]**05. REIFEN UND RÄDER****Bereifung 275/70 R 22,5 [I0000-20202]****Bereifung spezifisch [BA100-33990]**

Definition von Hersteller und Profil

22264 Michelin X InCity HLZ mit 3PMSF-Markierung [tyres02]**Radzierblenden, Kunststoff, Typ Columbus, lackiert in Wagenfarbe [PCC00-8954]****Schmutzfänger an allen Radläufen [PCR00-76977]**

Mit Kunststoffabdeckungen in Radlaufkästen hinten

Fahrzeugkonfiguration**Ohne Ersatzrad [PPB00-4568]****06. FEDERUNG****Luftfederung elektronisch geregelt [H0600-447a]**

Mit Schwingungsdämpfern und Stabilisatoren an VA und HA

Fahrzeughebeanlage [PVF00-4625]**07. FAHRZEUGAUFBAU****Fahrerseitenscheibe doppelverglast [IR974-38]****Seitenscheiben Fahrgastraum doppelverglast und getönt [IR879-3777]****Seitenscheiben ohne Klappfenster [JPC00-8240]****Scheiben Tür 1 und Tür 2 einfachverglast [IR973-75747]****Scheibe Tür 1 (einfachverglast), elektrisch beheizt [J8010-3978]**

Nicht möglich mit Scheibe Tür 1 doppelverglast

Heckscheibe einfachverglast [J8A10-4592]**2 Dachluken, elektrisch [J7500-13922]**

Öffnen (komplett/vorne/hinten) und Schließen

Außenspiegel (Hauptspiegel Klasse II) links und rechts [IR946-545]

Gehäuse schwarz, Spiegelarm rechts verkleidet. Mit Nahbereichsspiegel (Klasse V) rechts

Außenspiegel beheizt, elektrisch verstellbar [J1000-7190]**Auffahrkufen links und rechts, vorne und hinten [CT511921]****Böschungswinkel hinten 7 Grad [CT511915]****CT508362: Automatisches Schließen der Dachluken bei Klimabetrieb und wenn Scheibenwischer an [KSW070]****08. FAHRZEUGEINSTIEG****Türen mit Reversiereinrichtung in Schließrichtung [JPG10-door-rev]****Türen mit Antriebsabschaltung in Öffnungsrichtung [CT509192]**

Fahrgastsschutzeinrichtung, gemäß VDV-Empfehlung

Fahrzeugkonfiguration**Tür 1 (800 mm, Außenschwenktür, einflügelig) [JPG10-75757]**

Abschließbar (Schlüssel), mit Hubverriegelung. Mit vergrößertem Einstiegsbereich

Tür 2 (1200 mm, Außenschwenktür, zweiflügelig) [JPG20-75765]

Abschließbar (Schlüssel), mit Hubverriegelung. Nur mit 75757 Tür 1 (800 mm AST)

Sensible Türkanten an Tür 2 (zweiflügelig) [IR412-75740-AST]**Werkstatt-Taster für Türen [CT509365a]**

Spiralkabel mit Türtaster, für Tür-Einstellarbeiten

Türbetätigung rechts vom Fahrerplatz [J8790-76967]**Türbetätigung mit Tastern [J8790]****Abdeckung (transparent) Tür-Notbetätigung [CT710220]**

Außen und innen, alle Türen

Rollstuhlrampe (350 kg) manuell an Tür 2 (1200 mm) [PVG00-14829]

Breite 905 mm

Kneeling [PVT00-79807]

Kneeling möglich bei geöffneten sowie geschlossenen Türen

09. FAHRGASTSITZKAPAZITÄT**43 Fahrgastsitze [CT507862]**

75757 Tür 1 800 mm erforderlich. Mit Sondernutzungsfläche verlängert

10. FAHRGASTSITZE**Sitze Typ Ster 6MS [J3500-537]**

Mit Haltegriff oberhalb der Rückenlehne

Sitzstoff Lantal [57819]**Climatex Dualcycle BEE blau-türkis 20466/565 [SW101]****Entfall Sitze Typ. Ster [KSW101]****Keder (Paspel) gemäß Auswahl [Lineo-CT509435] Für PMR-Sitze (Sitze für Mobilitätseingeschränkte), statt in Rot: grau [KSW102]****CT509435: Keder/Paspel der PMR Sitze (LINEO) in Sonderwunschfarbe (anstatt rot), Farbe definiert über Kommentar [KSW103]**

Fahrzeugkonfiguration

CT512063: Fahrgastsitze Lineo Fix (Gangbreite 560 mm), in Podeste verschraubt, mit Anti-Vandalismus-Schale (SG072), gangseitige Haltegriffe (SG060), ohne Sitzgurte, ohne Armlehnen, ohne Haltegriff an Sitzrückenlehne. [KSW104]

3 m Sitzstoff beige stellt [KSW105]

11. INNENAUSSTATTUNG

Erfüllung der ECE-Regelung 107 [TCP]

12 Haltewunschtaster [CTK10032]

Mit Braille-Blindschrift. Akustisches Haltewunschsignal nur bei erstem Druck

Abschränkung hinter Fahrer, im oberen Bereich verglast (Deckenhöhe), Fahrertür [IR571-5809]

Abschränkungen (Brett laminiert, Farbton Standard) [IR485-3127a]

Abschränkungen, waagerechte Haltestangen gepolstert [CT510054]
Schaumstoff-Polsterung, schwarz

Dachinnenverkleidung (Farbton Weiß) [87708a]

Seitenwandverkleidung (Farbton Standard) [55314a]

Innenrückspiegel vorne (394 mm x 172 mm) [J1220-8258]

Sondernutzungsfläche gegenüber Tür 2 [IR377-982]

Keine Gepäckablage in diesem Bereich

2 Klappsitze bei Sondernutzungsfläche [CT406495]

Seitlich zur Fahrtrichtung. Sitztyp Ster, ohne Sicherheitsgurt

Rollstuhlplatz-System [PVG40-502]

Haltestange wandseitig, Fahrerruf, Rollstuhl-Piktogramm, Klappbügel gangseitig, Rückhalteplatte

Einstiegsbeleuchtung LED, außen, an allen Türen [JAQ25-77780]

Aktivierung beim Türöffnen und -schließen

Beleuchtung Fahrgastraum (LED), zusätzliches Nachtlicht (Blau) [JAQ15-76718]

Zuschaltbar

Digitaluhr im Vorderwagen [JFR00-4119]

Leuchtschild WAGEN HÄLT, mit Signal akustisch [PZC00-4613]

Haltestangen rechts und links [JPV00-JPV00]

Fahrzeugkonfiguration**Nothämmer [JPC10-8924]**

Mit Drahtseilsicherung und Aufrollautomatik

Bodenbelag rutschhemmend und abriebfest [28046_b]

Graboplast Dark Grey (Dunkelgrau) oder vergleichbar

CT509069: Haltestangen (vertikal) geriffelt bei den Türen (Positionen B`/C`/F`) [KSW111]**[JPI60-72258] Kunststoffverkleidung der oberen Türmechanik mit integrierter LED-Einstiegsbeleuchtung. [KSW112]****12. FAHRERARBEITSPLATZ****Fahrer Arbeitsplatz, Standard [JFM20-70602]****Fahrersitz ISRI 6860/875-NTS [J3000-75748]**

Luftgefedert, 3-Punkt-Sicherheitsgurt, Kopfstütze integriert, Lendenwirbelstütze, Sitzheizung, Seitenabstützung, Schulteranpassung

Armlehne Fahrersitz links [J29A0-76630]**Sitzstoff Fahrersitz grau/schwarz [IR881-3778]****Sonnenrollos Frontscheibe elektrisch, an Seitenscheibe manuell verstellbar [J7000-2842]****Sonnenblende Außenrückspiegel links [CT504010]**

An der A-Säule innen befestigt, klappbar

Staufach (abschließbar, über Fahrerplatz) [IR492-78519]

Mit DIN-Schächten (3 Stück) und einschlagbarer Scheibe

Ohne Zahlisch/Kasse [OZT]**Kassenaufnahme [CT502886]**

Halter auf Fahrtür. Erfordert Option 5809 ..mit Fahrtür

Halter für zwei Flaschen an Fahrtür [CT502887]

Erfordert 5809 Abschränkung..., mit Fahrtür

Anzeige Kühlwasserstand (akustisch und optisch) [JFH50-79806]**Hupe Zwei-Ton, Druckluft [CT754600]****CT780060: Fahrersitz zurückversetzt (Achtung: reduziertes, nicht VDV-/EBSF-konformes Sichtfeld) Augenpunkt und Neigungen der Rückenlehne nicht nach EBSF/VDV Empfehlungen [KSW120]****CT505034: Vorbereitung Funk: Spannungsversorgung Klemme 15, Nachlauf 15 min, Antenne Kathrein 726 637/BN 510280, Kabel verlegt ins Sägezahnfach über Fahrerplatz (oder E-Fach oben/hinter FAP) [KSW121]**

Fahrzeugkonfiguration**13. KLIMATISIERUNG****Heizsystem (31 kW) mit 4 Heizgebläsen [JAP00-7288]****Aufdachklimaanlage TK Athenia S805 (32 kW) mit Heizfunktion [JBN00-7237]****2 elektrische Entlüfter im Heck rechts und links [IR427-3059]****Fahrer-Frontbox mit Verdampfer [JAQ00-14559]**
Für Kühlung Fahrerplatz über Aufdach-Klimaanlage**Wärmeisolierung der Seitenwände [IR383-8913]****Wärmeisolierung der Wasserrohre [IR416-8929]****Wärme- und Geräuschisolierung des Daches [IR381-987]****Wärmeisolierung der Bugverkleidung [IR382-8910]****Zusatzheizung 30 kW programmierbar (Spheros) [JAN00-3657]**
Wasserpumpe mit Magnetkupplung, Fördermenge 5000 l/h**Wasserpumpe Spheros Aquavent 6000SC für Zusatzheizung [CT505017]**
Wasserpumpe mit Magnetkupplung, Fördermenge 6000 l/h, bürstenlos**Warmluftausströmung erste Stufe an Tür 1 [IR719-3559]****Fahrerplatz-Fußbodenheizung elektrisch [JAN30-8904]****14. INFORMATIONSEINRICHTUNG****Verkleidung Fahrtzielanzeige vorne [CT406643a]****Fahrtzielanzeigen LAWO Futura, Lichtfarbe Amber, 3 Seiten [CT509501]**
Vorne MAEZA 16128.60-50.99, rechts MAEZA 16112.61-50.99, hinten MAEZA 16028.61-50.99. Mit SICMA-Control L3902-01A-MESR in freiem Radioschacht**IBIS-Sternpunkt-Verteiler [CT502929]**
Gorba-Verteiler (07.00.03.78.044) im Elektro-Fach hinter Fahrerplatz**Ohne Fahrgast-Information innen [OFGI]****CT505382: Vorbereitung für Monitor an (T2)((TFT ITS391A) 28.2.14 ITS190A+PROSYS), Liefern und Einbauen eines Halters T2 & Kabel IBIS- Protokoll CPC-Stecker & Spannungsversorgung AMP 2-polig männlich [KSW140]**

Fahrzeugkonfiguration**15. VERSORGUNGSANLAGE****Kraftstofftank 320 l [LNA00-4349]****Schnellbetankungsverschluss (CAF) Kraftstofftank [LPA00-3214]**
Verschluss nach innen öffnend. Mit Anti-Absaugsieb im Stutzen (Diebstahlschutz)**Außenklappe Kraftstofftank abschließbar [CT406455]****AdBlue-Tank 80 l (Drehverschluss nicht abschließbar) [LNP00-5679]****Außenklappe AdBlue-Tank abschließbar [CT500214]****Heizung AdBlue verstärkt [LNP10-7250a]****Heizung Kraftstofffilter [LQC00-2287]****16. ELEKTRISCHE ANLAGE****Generator 140 A + 80 A [G2000-798]**
Motor Cursor 9**Sicherungsautomaten [IR440-3069]****Spritzwasserschutz Elektrofach, verstärkt [MNA10-72033]**
Elektrofach vorne außen**Abblend- und Fernlicht Halogen, Blinkleuchten und Tagfahrlicht LED [JAQ20-8442]****Nebelscheinwerfer Halogen vorne [NAB00-6555]****Brems-, Umriss-, Seitenmarkierungs- und Kennzeichenleuchten LED [NAB00-LED]****Brems- und hintere Blinkleuchten LED oben [IR740-3593a]****Spurhalteleuchten LED [CT510325]****Warnblinkanlage Schulbus (Version Deutschland) [NFP00-77031]****Fremdstartsteckdose Typ NATO [MSC00-75771]****Steckdose 12 V (in Bedienkonsole links) [IR810-13010]****Steckdose 24 V (am Fahrerplatz) [IR809-4815a]**
Ohne Zigarettenanzünder

Fahrzeugkonfiguration

Rückfahrwarner akustisch, abschaltbar [JLA10-7638]
(Standard mit VDV-Fahrerplatz)

Ohne Rückfahrkamera [JLA30-1008]

Tachograph digital (VDO) [JFN00-8920]
Typ DTCO 1381

Radio Actia (USB, MP3) [JEN00-3941]
Bedienung via Lenkradtasten, getrennte Lautstärkeregelung für Fahrer und Fahrgäste

Fahrmikrofon [JEP10-4249]
(erfordert Radio oder Option 6703)

FMS-Schnittstelle (Fleet Management System) [PVV60-14808]

Vorbereitung Fahrscheinentwerter (IBIS + Strom) [CT508626]
Vor Tür 1 rechts (Position Z), mit senkrechter Stange. Ohne Halter, ohne Loch, Kabel in senkrechter Stange

Vorbereitung Fahrscheinentwerter (IBIS + Strom) [CT502723]
Hinter Tür 2 (Position F). Ohne Halter, ohne Loch, 1 Kabel 4-adrig, 2 Kabel 1-adrig

17. LACKIERUNG

Fahrzeugkarosserie mit Kataphorese-Beschichtung (kathodische Tauch-Lackierung KTL) [KTL]

Fahrzeuglackierung (Polyurethan) in Sonderwunschfarbe [IR971-3843]

Farbcode: 9016 Verkehrsweiß [SW201]

Korrosionsschutz verstärkt [KSV]
Unterbodenschutz verstärkt (CT503590, CT508853), Schutzlack Bodenplatten-Schnittkanten (CT503914),
Abdichtung Alu-Profilen Fußboden (CT505004)

Hohlraumkonservierung verstärkt [CT505041]
(Waxoyl Professional 120-4 oder vergleichbar)

Handläufe, Haltestangen (einschließlich Abschränkungen) in Sonderwunschfarbe [HHASW]

RAL 1016 Gelb [SW203]

18. GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE

Garantieverlängerung 3. und 4. Jahr, begrenzt auf eine maximale Laufleistung von 320.000 km [FA1A2112]
(Je nachdem welcher Wert zuerst erreicht wird)

Fahrzeugkonfiguration**Garantie gegen Durchrostung 5 Jahre [BYE03]****19. SONSTIGES****Bedienungsanleitung und Beschriftung in deutscher Sprache [IR857-7316]****Ohne Bordwerkzeug [PNH00-4527]****Ohne Anhängersteckdose [MPC00-6521]****Vorbereitung Anhänger-Kugelkopfkupplung-Befestigung [P0530-8969]****Ohne Anhänger-Kugelkopfkupplung [P0500-154]****CT507075: Anpassung der B-Säulenverkleidung links hinter dem Fahrer für einfachen Zugang zum Kabelstrang [KSW203]****CT503823: Halterung für Zahltisch (Halter im Armaturenbrett sichtbar montiert, ohne Verkabelung) [KSW204]****CT511457: Schiebemechanismus für Druckeraufnahme mit Universal-Basisplatte (ohne Löcher) auf das Armaturenbrett montiert (PN. 5801676573) [KSW205]****CT502731: Halter für Fahrertasche (Pilotenkoffer) auf dem Boden, rechts vom Fahrerplatz [KSW207]****CT505622: Abfallbehälter/Mülleimer an Tür 2, rechts vor Tür 2 [KSW208]****CT503452: Scheibe hinterm Fahrerarbeitsplatz mit blickdichter Folie [KSW209]****CT502730: Beide Außenspiegel Hersteller Wilke, rechts mit langem Arm mit geschlossenem Profil [KSW2010]****CT503738: Verstärker Fahrermikrofon BLAUPUNKT BPA49 + Verbindung zu den Fahrgastlautsprechern [KSW2011]****CT509888: Bedienelemente für Kneeling in Mittelkonsole: [32] Heben/Senken [33] Fahrniveau [34] Kneeling [KSW2012]****CT501807: Kleiderbügel hinter dem Fahrersitz [KSW2013]****CT505118: Beleuchtung von 2 Stufen im Gang Richtung Heck des Busses (1x LED links unten vor der Stufe im Heck) [KSW2015]****CT503432: Fahrzeuganhebung auf Normalniveau nach Kneeling mit Schließbeginn der zuletzt schließenden Tür [KSW2017]****CT507005: Anordnung der Bedienelemente Mittelkonsole: G: Zielanzeige / H: Türtaster vom Urbanway / I: Steuerung für Klima oder HLK / J: Radio / K: Tacho (DTCO) / L: frei [KSW2018]**

Fahrzeugkonfiguration

CT506962: Türtaster als roter runder Einmaltaster mit Hintergrundbeleuchtung [KSW2019]

20. SONDERVEREINBARUNGEN

Übergabe-Inspektion vor Auslieferung [PDI]
(PDI, Pre Delivery Inspection)

21. EINBAUTEN DURCH DRITTE

Ohne Fahrzeug-Einbauten oder -Umbauten durch Dritte [OEDD]